



Аксессуары для гидравлического подключения конвекторов VITRON	Стоимость с НДС
<p>Комплект подключения внутривольного конвектора №1</p> <p>Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт</p>	 <p>324</p>
<p>Комплект подключения внутривольного конвектора №2</p> <p>Вентили шаровые (прямой) G1/2" - 2 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт.</p>	 <p>797</p>
<p>Комплект подключения внутривольного конвектора №3</p> <p>Вентиль термостатический (прямой) G1/2" - 1 шт. Вентиль обратный (прямой) - 1 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт.</p>	 <p>1 980</p>
<p>Комплект подключения внутривольного конвектора №4</p> <p>Вентиль термостатический (угловой) G1/2" - 1 шт. Вентиль обратный (угловой) - 1 шт. Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2" - 2 шт</p>	 <p>1 980</p>
<p>Прямой полнопроходной кран со сгоном и накидной гайкой В-Н G1/2" красный</p>	 <p>€ 7,94</p>
<p>Запорно-регулирующий клапан (угловой) G1/2"</p>	 <p>€ 9,40</p>
<p>Запорно-регулирующий клапан (прямой) G1/2"</p>	 <p>€ 9,40</p>
<p>Термостатический клапан (прямой) G1/2"</p>	 <p>€ 18,80</p>
<p>Термостатический клапан (прямой) G1/2"</p>	 <p>€ 18,80</p>
<p>Запорный вентиль ручной (прямой) G1/2"</p>	 <p>€ 9,50</p>
<p>Запорный вентиль ручной (угловой) G1/2"</p>	 <p>€ 9,45</p>
<p>Термоэлектрический сервопривод</p> <p>Напряжение питания: ~230В ±10%, 50 Гц Потребляемая мощность: 2 В·А Тип: 2-позиционный Степень защиты: IP54 Резьбовое соединение: G3/4"</p>	 <p>€ 28,50</p>
<p>Термоэлектрический сервопривод</p> <p>Максимальная регистрируемая температура: +50°C Диапазон настройки: 0 - 27°C Время закрытия: 26 мин Длина капиллярной трубки: 2 м Резьбовое соединение: G3/4" Габариты (Ш×В×Г) : 80×80×59 мм</p>	 <p>€ 95,00</p>