



ВК.090.400.4ТГ

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1.мм.), крашенный в черный цвет



Артикул	Длина	Вес изделия с упаковкой, кг.	Теплоотдача (95/85/20), Вт	Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС	Конвектор с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС	Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора
ВК.090.400.600.4ТГ	600	8,10	203	8384	13898	5514
ВК.090.400.650.4ТГ	650	8,67	244	8794	14644	5850
ВК.090.400.700.4ТГ	700	9,26	285	9205	15520	6315
ВК.090.400.750.4ТГ	750	9,83	325	9615	16266	6652
ВК.090.400.800.4ТГ	800	10,40	366	10025	17013	6988
ВК.090.400.850.4ТГ	850	10,99	406	10435	17888	7453
ВК.090.400.900.4ТГ	900	11,56	447	10845	18635	7790
ВК.090.400.950.4ТГ	950	12,15	488	11255	19510	8255
ВК.090.400.1000.4ТГ	1000	12,72	528	11666	20257	8592
ВК.090.400.1050.4ТГ	1050	13,31	569	12076	21133	9057
ВК.090.400.1100.4ТГ	1100	13,88	610	12486	21879	9393
ВК.090.400.1150.4ТГ	1150	14,45	650	12896	22626	9730
ВК.090.400.1200.4ТГ	1200	15,12	691	13351	23546	10195
ВК.090.400.1250.4ТГ	1250	15,69	732	13761	24293	10531
ВК.090.400.1300.4ТГ	1300	16,28	772	14171	25168	10997
ВК.090.400.1350.4ТГ	1350	16,85	813	14582	25915	11333
ВК.090.400.1400.4ТГ	1400	17,44	854	14992	26790	11798
ВК.090.400.1450.4ТГ	1450	18,01	894	15402	27537	12135
ВК.090.400.1500.4ТГ	1500	18,79	935	16282	28882	12600
ВК.090.400.1550.4ТГ	1550	19,36	976	16692	29629	12936
ВК.090.400.1600.4ТГ	1600	19,93	1016	17102	30375	13273
ВК.090.400.1650.4ТГ	1650	20,52	1057	17513	31251	13738
ВК.090.400.1700.4ТГ	1700	21,09	1098	17923	31997	14075
ВК.090.400.1750.4ТГ	1750	21,68	1138	18333	32873	14540
ВК.090.400.1800.4ТГ	1800	22,25	1179	18743	33619	14876
ВК.090.400.1850.4ТГ	1850	22,84	1219	19153	34495	15341
ВК.090.400.1900.4ТГ	1900	23,41	1260	19563	35241	15678
ВК.090.400.1950.4ТГ	1950	24,06	1301	20018	36033	16014
ВК.090.400.2000.4ТГ	2000	24,74	1341	20562	37042	16480
ВК.090.400.2050.4ТГ	2050	25,31	1382	20972	37788	16816
ВК.090.400.2100.4ТГ	2100	25,90	1423	21382	38664	17281
ВК.090.400.2150.4ТГ	2150	26,47	1463	21793	39410	17618
ВК.090.400.2200.4ТГ	2200	27,06	1504	22203	40286	18083
ВК.090.400.2250.4ТГ	2250	27,63	1545	22613	41032	18419
ВК.090.400.2300.4ТГ	2300	28,20	1585	23023	41779	18756
ВК.090.400.2350.4ТГ	2350	28,79	1626	23433	42654	19221
ВК.090.400.2400.4ТГ	2400	29,36	1667	23844	43401	19558
ВК.090.400.2450.4ТГ	2450	30,14	1707	24724	44746	20023
ВК.090.400.2500.4ТГ	2500	30,72	1748	25134	45493	20359
ВК.090.400.2550.4ТГ	2550	31,30	1789	25544	46368	20824
ВК.090.400.2600.4ТГ	2600	31,87	1829	25954	47115	21161
ВК.090.400.2650.4ТГ	2650	32,46	1870	26364	47990	21626
ВК.090.400.2700.4ТГ	2700	33,11	1911	26819	48782	21963
ВК.090.400.2750.4ТГ	2750	33,68	1951	27229	49528	22299
ВК.090.400.2800.4ТГ	2800	34,27	1992	27640	50404	22764
ВК.090.400.2850.4ТГ	2850	34,84	2032	28050	51151	23101
ВК.090.400.2900.4ТГ	2900	35,43	2073	28460	52026	23566
ВК.090.400.2950.4ТГ	2950	36,00	2114	28870	52773	23902
ВК.090.400.3000.4ТГ	3000	36,59	2154	29962	54329	24368

Высота 90 мм. Ширина 400 мм. (Теплообменник 4 трубный, горизонтальный) Шаг решетки 13 мм.